

PVC SPRAY CLEANER

Čistič na PVC je vysoko účinný, rýchlo pôsobiaci, čistiaci prostriedok v aerosólovom balení. Veľmi dobre odstraňuje odolné nečistoty, škvrny a šmuhy z bielych PVC rámov okien a dverí alebo iných tvrdých plastov. Rýchlo čistí bežné plochy aj ťažko prístupné miesta.

Technické údaje:

Báza	zmes rozpúšťadiel
Konzistencia	kvapalina
Hustota	cca 0,75 g/ml
Bod vzplanutia	> 100°C
Obsah prchavých látok (VOC)	100 %



Charakteristika:

- rýchlo pôsobí
- rýchlo zasychá
- pripravený na okamžité použitie
- nezanecháva stopy
- obnovuje lesk povrchu
- parfémovaný
- neabrazívny
- viacúčelovo použiteľný
- čistí a odmasťuje

Príklady použitia:

- čistenie väčšiny typov bielych PVC okenných rámov, parapetov, obkladových panelov a líšť
- na odstránenie väčšiny odolných nečistôt, mastnoty, nevytvrdených tmelov a lepidiel, značiek ceruzkou alebo perom
- čistenie plastového záhradného nábytku

Prevedenie:

Balenie: aerosólové plechovky 750 ml

Farba: bezfarebný

Skladovateľnosť:

Min. 3 roky od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Povrchy:

Vhodné povrchy: biele PVC okenné rámy, tvrdé PVC a väčšina ostatných plastov

Pracovný postup:

Pred použitím nádobu dobre pretrepte. Pre optimálne nanášanie by obsah aerosólu mal mať izbovú teplotu. Dózu udržiavajte vo zvislej polohe ventilom nahor, trysku vždy stlačte na maximum.

Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku naneste čistič na povrch a rozotrite čistou, mäkkou handričkou alebo vhodným papierovým obrúskom a dobre zapracujte do povrchu.

Nechajte pár minút pôsobiť, zotrite nečistoty a čistý povrch následne vyleštíte čistou suchou handričkou alebo papierovým obrúskom. Vždy pracujte s čistou handričkou, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchu. Povrch otierajte vždy jedným smerom. V prípade potreby postup opakujte. Pri práci zaistíte dostatočné vetranie. Po skončení práce vyčistite ventil krátkym prestrieknutím trysky v polohe dnom nahor, pokiaľ nebude vychádzať len hnací plyn.

Odporúčame vždy vykonať predbežný test znášanlivosti s každým neznámym povrchom.

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Bezpečnosť:

Používajte len v dobre vetranom priestore. Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď obal výrobku a bezpečnostný list.

Vzhľadom k tomu, že nádoba obsahuje horľavé hnacie médium, mali by byť pred aplikáciou odstránené všetky možné zdroje zapálenia.

Používajte ochranné rukavice.

Nikdy neaplikujte na horúci povrch.

Poznámky:

- Pred aplikáciou odporúčame vykonať test kompatibility
- Pri použití na fóliou pokryté alebo dýhované okenné rámy je treba vopred overiť, či taký povrch čistič nepoškodzuje
- Neskladujte na priamom slnku

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme oboecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.

S.N.A.I.L. s.r.o., Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841 www.soudal.sk